



Das aufgeführte Produkt ist auch erhältlich mit verschiedenen Steckern, Polaritäten, Pinbelegungen und in Ihrer gewünschten Kabellänge!
This product is available with various connectors, polarities, pin-configurations and in customized cable length!

文件資料管制 文件資料管制 文件資料管制 文件資料管制 文件資料管制 文件資料管制 文件資料管制 文件資料管制 文件資料管制 文件資料管制

THIRD ANGLE PROJECTION	DIMENSIONAL TOLERANCES		HOLES : ±0.05		ANGLES : ±0.5°	
	()	()	()	()	()	()
SCALE:	<30 : ±0.2	DECIMALS	UP~100 : ±0.2	250~300 : ±0.4	UP~600 : ±1.5	
UNIT: mm	>30~100 : ±0.3	X : ±0.8	100~150 : ±0.25	300~350 : ±0.45	600~900 : ±2.4	
	>100~200 : ±0.4	X.X : ±0.5	150~200 : ±0.3	350~400 : ±0.5	900~OVER : ±3.1	
	>200~300 : ±0.5	X.XX : ±0.3	200~250 : ±0.35			
	ABOVE 300 : ±0.8					

Functional Ground R/C Type:	R=1M ohm, C=100nF
Registration Number:	C200907003
Switch from:	X

MODEL NO. : FSP100-RAAK3		TITLE: OUTLINE		SHEET: 1 OF 1		REV: 1	
R&D(SH) Division		P E		ME		DATE	
				HUYF		15/OCT/20'	
INTERIOR COUNTERSIGN:							

P/N.:9NA1001208